DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo all'Allegato III del Regolamento (EU) No. 305/2011

Per il prodotto da costruzione **TECNO-S 240**
ETA 22/0431 emessa il 20.06.2022 e ETA 22/0441 emessa il 20.06.2022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

TECNO-S 240

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4):

Etichetta su imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante, secondo il Documento per la Valutazione Europea EAD 350454-00-1104

- **L'utilizzo previsto del TECNO-S 240 è quello di mantenere la resistenza dal fuoco di pareti rigide,flessibili in legno e solai rigidi, in legno attraversati da impianti o giunti lineari.**
  Per dettagli fare riferimento all'ETA 22/0431 e all'ETA 22/0441, Allegato A.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5):

MARVON SRL
Via Gargnà, 6
Vestone (Brescia)
Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre I compiti cui all'articolo 12(2):

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

AVCP-Sistema 1

7**.** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Non applicabile

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

ETA 22/0431 emessa il 20/06/2022 e ETA 22/0441 emessa il 20/06/2022
da DBI Certification, Ente Notificato N. 2531

Certificato CE 2531–CPR–CXO10375 emesso il 22/09/2022
da DBI Certification, Ente Notificato N. 2531

9. Prestazione dichiarata:

Prodotto-tipo: Sigillante Antincendio	Utilizzo previsto: Attraversamenti, Giunti Lineari

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni di Prodotto	Norma di Riferimento
Reazione al fuoco	B-s1-d0	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	ETA 22/0431 e ETA 22/0441, Allegato A	EN 13501-2
Permeabilità all'aria	ETA 22/0431 Allegato B	EN 1026:2000
Permeabilità all'acqua	Non impermeabile	ETAG 026-3 Allegato 3
Rilascio di sostanze pericolose	Non c'è rilascio di sostanze pericolose durante l'istallazione e l'uso. Categoria di utilizzo: IA1, S/W3	Dichiarazione del produttore /
Resistenza meccanica e stabilità	NPD	EOTA TR 001:2003
Resistenza all'impatto/movimento	NPD	EOTA TR 001:2003
Adesione	NPD	ETAG 026 pt.2 B13.5 ISO 9046:2005
Durabilità	Z_2	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004, ISO 7389
Isolamento acustico	Rw = 62 dB*	EN ISO 10140-2
Impatto isolamento acustico	NPD	EN ISO 10140-3
Proprietà termiche	0,0845 W/Mk (+/-3%)@ 20 mm di profondità	EN 12664 / EN 12667 / EN 12939
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN ISO 12572 / EN 12086

**a 12 mm di profondità*

10. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Product Manager
Manuel Lesioli

Vestone, (Brescia) Italia
18/10/2022